

Modelo: AJ4517T-GZ3C
Descripción del producto

Tipo:	Reciprocating Compressors
Solicitud:	HBP - High Back Pressure
Descripción del producto:	R-22
Tensión / Frecuencia:	208-220V ~ 50Hz
Versión:	N/A


Especificaciones del producto
Actuación

Condición	Voltaje de prueba	Refrigeration Capacity			Potencia de entrada	(E) Eficiencia			EVAP TEMP	Condición	TEMPERATURA AMBIENTE	GAS DE VUELTA	Temperatura líquida
		(R) Btu / h	(R) kcal / h	(R) W	(I) W	(E) Btu / Wh	(E) kcal / Wh	W / W					
EN12900	220V ~ 50HZ	11359	2862	3328	1309	8.67	2.18	2.54	5°C (41°F)	50°C (122°F)	32°C (90°F)	20°C (68°F)	50°C (122°F)

General

Temperatura de evaporación Distancia:	-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Par motor:	High Start Torque (HST)
Enfriamiento del compresor:	Fan

Mecánico

Peso:	21
Peso unidad de medida:	KG
Desplazamiento (cc):	25.95
Tipo de aceite:	Mineral
Viscosidad (cSt):	68
Carga de aceite (cc):	475

Eléctrico

Rango de voltaje (50 Hz):	187-242
Rango de voltaje (60 Hz):	
Amperios de rotor bloqueado (LRA):	36.2
Amperios de carga nominal (RLA 50 Hz):	6.7
Amperios de carga nominal (RLA 60 Hz):	6.7
Max. Corriente continua (MCC en amperios):	12.6

Resistencia del motor (Ohm) - Principal: 1.7
Resistencia del motor (Ohm) - Inicio: 6.8

Tipo de motor: CSR

Tipo de sobrecarga:

Tipo de relé:

Aprobación de la agencia

CE Listed, GOST RUSSIA Listed, GOST UKRAINE Listed